



## Motor

---

<b>Vrsta motora</b>	4-taktni paralelni blizanac sa tečnim hlađenjem
<b>Odnos kompresije</b>	10.8:1
<b>Sistem ventila</b>	DOHC, 8 ventila
<b>Hod bušotine</b>	83.0 x 60.0 mm
<b>Premeštaj</b>	649cm <sup>3</sup>
<b>Sistem goriva</b>	Ubrizgavanje goriva: Ø 36 mm 2 sa dvostrukim prigušnim ventilima
<b>Pokretanje sistema</b>	Elektronski
<b>Podmazivanje</b>	Prinudno podmazivanje, polusuv karter



## Kočnice i vešanje

---

<b>Kočnice, prednje</b>	Dvostruki poluplutajući disk latica od 300 mm. Kaliper: Dvostruki klip
<b>Kočnice, zadnje</b>	Jedan disk sa laticama od 220 mm. Kaliper: Jednoklipni
<b>Prednje vešanje</b>	Teleskopska viljuška od 41 mm
<b>Zadnje vešanje</b>	Horizontalna pozadinska veza sa podesivim predopterećenjem



## Performanse i prenos

---

<b>Maksimalni obrtni moment</b>	64 N•m {6.5 kgf•m} / 6,700 rpm
<b>Maksimalna snaga</b>	50.2 kW {68 PS} / 8,000 rpm
<b>emisija CO2</b>	107 g/km
<b>Potrošnja goriva 35 kW komplet</b>	4.5 l/100 km
<b>Emisija CO2 35 kW komplet</b>	107 g/km
<b>Prenos</b>	6-brzina, povratak
<b>Kvačilo</b>	Mokri multi-disk, ručni
<b>Primarni odnos redukcije</b>	2.095 (88/42)



## Okvir i dimenzije

---

<b>Vrsta okvira</b>	Rešetka, čelik visoke čvrstoće
<b>Rep</b>	100 mm
<b>Hod točka napred</b>	125 mm
<b>Hod točkova pozadi</b>	130 mm
<b>Prednja guma</b>	120/70ZR17M/C (58W)
<b>Zadnja guma</b>	160/60ZR17M/C (69W)
<b>D x Š x V</b>	2,055 x 740 x 1,145 mm
<b>Međuosovinsko rastojanje</b>	1410 mm
<b>Klirens od tla</b>	130 mm
<b>Kapacitet rezervoara</b>	15 l
<b>Visina sedenja</b>	790 mm
<b>Masa ivičnjaka</b>	193 kg